

Modèle Model		S610WT
Longueur totale Total length		650 cm
Longueur de coque Hull length		610 cm
Largeur de coque Hull width		240 cm
Ouverture de porte de chargement Cargo door width		175 cm
Epaisseur du fond Bottom thickness		4 mm
Epaisseur des cotés Thickness of sides		4 mm
Tirant d'eau du bateau: vide / chargé Draft : unloaded / loaded		30cm/50cm
Poids du bateau vide sans moteur Weight unloaded boat without engine		1600 kg
Capacité de chargement Loading capacity		880 kg
Poste de pilotage Cockpit		Cabine
Direction Steering		Hydraulique
Capacité du réservoir Fuel tank capacity		67 L
Puissance maximale Maximum power		175 CV 175 HP
Vitesse théorique Theoretical speed		60 CV = 20 K 115 CV = 32 K
Longueur d'arbre L=508mm - X=635mm - XX=762mm		X
Catégorie Category		C
Nombre de personnes Passenger capacity		6
En option: Carène renforcée, protection moteur, grue manuelle ou hydraulique, mât de remorquage, porte avant hydraulique, banc rabattable 1 ou 2 personnes, peinture antidérapante du pont, etc.		
Livraison en Division 222 ou 236. Garantie de 5 ans pour la coque.		

Equipement Standard

Cabine 2 places
 Coffres sous banquette
 2 pompe de cale électriques
 1 pompe de cale manuelle
 Réserve de flottabilité
 Feux de navigation LED
 7 phares LED de travail
 Panneau électrique
 Coupe-circuit
 Klaxon - Prise 12 volts USB
 Barre d'arrimage
 4 taquets d'arrimage
 Liston de protection
 Anodes - Antifouling
 Pont auto-videur
 Coffres arrières
 Plate-formes de baignade
 Echelle de baignade

Equipement Secours et Lutte Incendie

Porte avant ouvrante électrique, portes latérales basculantes avec échelle intégrée.

Pompe Tohatsu 1500L/mn à 10 bars, corps de pompe marinisé (rinçage obligatoire à l'eau douce après utilisation). Autonomie 1 heure. Possibilité d'ajout d'un supplément.

Lances incendie Inox 316L: une lance manuelle eau et une lance motorisée mousse commandée depuis la cabine et depuis une radio-commande.

Réservoir de 400 litres d'émulseur avec mélangeur réglable de 1 à 5%. Projecteur de recherche motorisé. Sirènes, gyrophares et Public Adress.

Tractable sur remorque porte-bateau de 2700kg PTC

